

## 1230ES

A. Plattformshöjd – Upphöjd	3,66 m
B. Plattformshöjd – Nedsänkt	0,52 m
C. Höjd, plattformsräcke	1,10 m
D. Höjd transportläge	1,66 m
E. Plattformstorlek (B x L)	0,69 m x 1,26 m
F. Total längd	1,36 m
G. Total bredd	0,76 m
H. Hjulbas	1,04 m
I. Markfrigång (hopfälld)	6,6 cm
Plattformskapacitet <sup>1</sup>	230 kg
Tid Lyft/Sänkning	12 /12 sek.
Max körbar höjd	Full höjd
Vikt <sup>1</sup>	790 kg
Körhastighet nedsänkt	4,8 km/h
Körhastighet upphöjd	0,8 km/h
Backtagningsförmåga	25%
Svängradie – Invändig	11 cm
Svängradie – Utvändig	1,46 m
Däck (Vita solida däck)	323 x 100
Bromsar	Lamellbromsar
Divning	24V elektrisk, 6 kW
Batterier	4 x 6V, 220 Amp/tim
Batteriladdare (120/24V – 50/60 Hz)	20 Amp. automatisk
Hydraultank	7,1 L

<sup>1</sup> Kapacitet – 1 person erkytt och utrustning upp till maximalt 230kg

<sup>2</sup> Vissa extrautrustningar eller standarder för vissa länder gör att vikten ökar.

= Specifikationerna kan ändras för att möta olika länders standard eller vid tillägg av extrautrustning.



# JLG 1230ES

